

FOC-LA320-L



FOC-LP322-L



FOC-LP326-M3-L



FOC-LP327-M1-L



Descriptivo

Conectores rápidos toolless LC con pulido SC o APC para fibra monomodo y multimodo con cubierta de 2mm.

Uso recomendado y prestaciones destacables

Especialmente indicado para uso en puntos terminales de la red: cajas acometida, pedestales y similares.

Instalación sencilla, rápida y fiable con baja pérdidas de inserción y retorno.

Mecánicamente se comporta muy bien alcanzando hasta las 500 reconexiones manteniendo sus niveles de atenuación.

Especificaciones técnicas

Estructurales	Referencias		FOC-LA320-L	FOC-LP322-L	FOC-LP326-M3-L	FOC-LP327-M1-L
	Tipo de conector		LC			
	Tipo de pulido		APC	PC		
	Color		Verde (RAL6018)	Azul (RAL5015)	Aqua (RAL5024)	Beige (RAL9002)
	Dimensiones	Largo	39 mm			
		Ancho	4.5 mm			
		Alto	9.3 mm			
	Peso		1 gr			
	Material		Polimeros (PBT, PE,...) con retardante llama			
	Resistencia a la Tensión		< 30 N / ≤ 0.2 dB			
	Tipo de fibra aceptada		SM - Monomodo		MM - Multimodo	
			9/125		OM3 - 50/125	OM1-62.5/125
	Tipo de cable óptico aceptado		Cable ø 2.0mm			
	Cabeza del conector	Material	Cerámica (Zirconia)			
		Radio	5 ~ 12 mm	7 ~ 25 mm		
Fibra rebajada		< 100 nm	< 125 nm			
Fibra saliente		< 100 nm	< 50 nm			
Error en vértice		< 50 µm	< 150 µm			
Eléctricas	Pérdida por inserción		≤ 0.3 dB / máx. 0.5 dB			
	Pérdida de retorno		≥ 55 dB / máx. 60 dB	≥ 50 dB / máx. 55 dB		
	Durabilidad	Ciclos	500 veces			
		Pérdida	≤ 0.3 dB			
		Pérdida por ΔT	21 veces / -40°C ~ +75°C / ≤ 0.3 dB			

Preparación de la fibra y herramienta



Utilizar soporte conectores



Incluye tubos Ø 1mm. para adaptar diferentes diámetros de cable

Normativa

CE RoHS

Características y especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.

Edición 4 / Enero 2023

Keynet Sistemas Profesionales s.l. • c/F Oeste nº 56 • Pol. Ind. Malpica • 50016 • Zaragoza • Spain

+34 976 860 021 | keynet-systems.com