FOC-F

Conectores mecánicos FC/APC-PC SM y MM

FOC-FA20-L



FOC-FP20-L



FOC-FP20-M3-L



Descriptivo

Conectores rápidos toolless FC con pulido SC o APC para fibra monomodo y multimodo con cubierta de 3mm 3x2mm, 2mm y 0,9mm.

Uso recomendado y prestaciones destacables


Especialmente indicado para uso en puntos terminales de la red: cajas acometida, pedestales y similares.
Instalación sencilla, rápida y fiable con baja pérdidas de inserción y retorno.
Mecánicamente se comporta muy bien con un nivel superior a 100 reconexiones manteniendo sus niveles de atenuación.

Especificaciones técnicas

	Referencias		FOC-FA20-L	FOC-FP20-L	FOC-FP20-M3-L
Estructurales	Tipo de conector		FC		
	Material Férrula		Cerámica (Zirconia)		
	Tipo de pulido		APC	PC	
	Color		Verde (RAL6018)	Negro (RAL9004)	Aqua (RAL5024)
	Dimensiones	Largo	55 mm		
		Ancho	9.8 mm		
		Alto	9.8 mm		
	Peso		5.5 gr		
	Material		Níquel plateado + Polimeros (PBT, PE,..) con retardante llama		
	Resistencia a la tracción		≤ 30 N		
	Tipo de fibra aceptada		SM - Monomodo 9/125		MM - Multimodo 50/125
	Tipo de cable óptico aceptado		Cable ø 3 mm		
			Cable plano 3 x 2 mm		
			Cable ø 0.9 / 2 mm		
			Incluyen tubo ø 1mm para adaptar diferentes diámetros		
Eléctricas	Pérdida por inserción		≤ 0.3 dB		
	Pérdida de retorno		≥ 55 dB	≥ 45 dB	-
	Durabilidad	Ciclos	100 veces		
		Pérdida	≤ 0.3 dB		

Preparación de la fibra y herramienta

Distancias pelado fibra



Utilizar soporte conectores

FOC-PL





Incluye tubos.
Para adaptar diferentes diámetros de cable ø 2 mm y ø 0.9 mm

Normativa

CE RoHS

Características y especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.

Edición 4 / Enero 2023

Keynet Sistemas Profesionales s.l. • c/F Oeste nº 56 • Pol. Ind. Malpica • 50016 • Zaragoza • Spain
+34 976 860 021 keynet-systems.com