




TA-FP410-S



TA-FP414-SD



TA-FP412-S-FR

**Descriptivo**

Adaptadores universales tipo FC/FC (Hembra-Hembra) con pulido PC para fibras Monomodo y Multimodo, en formatos Simplex y Duplex.

Uso recomendado y prestaciones destacables

Uso en cajas, paneles, bandejas, rosetas, y cualquier equipamiento de fibra óptica en redes de telecomunicaciones, CaTV, redes LAN, Banda Ancha, FTTH, etc.

Los adaptadores en formato duplex se fijan mediante tornillos.

Los adaptadores en formato simplex son D-type, fijación con tuerca y arandela.

Especificaciones técnicas

Referencias		TA-FP410-S	TA-FP412-S-FR	TA-FP414-SD	
Construcción	Tipo de conector	FC (Hembra) - FC (Hembra)			
	Formato	Simplex		Duplex	
	Modo	SM	MM	SM	
	Pulido	PC			
	Color	Metal			
	Tapón	Rojo	-	Rojo	
	Material	Tapón	Propileno - PP		
		Carcasa	Latón + Niquel plateado		
		Ferrula	Cerámica - Zirconia ZrO2		
	Resistencia a la tensión	2 ~ 5,9 N			
Tipo de fibra aceptada	SM	9/125			
	MM	OM3 - 50/125			
Eléctricas	Pérdida por inserción	≤ 0,25 dB			
	Longitud de onda	1310nm ~ 1550nm ~ 850nm			
	Durabilidad	Ciclos	> 500 veces		
Pérdida		< 0,2 dB			
Temp.	Temperatura almacenaje	-40 ~ + 85 °C			
	Temperatura funcionamiento	-40 ~ + 75 °C			

Embalaje

Embalaje	5 ud / bolsa
----------	--------------

Normativa

IEC 60874-7 60793-2-10 A1a IEC 793 794-1 E1 E3 11801 2nd Ed Telcordia GR-326
RoHS 568 455 EN50173 JIS C5973 F04 ITU-T G651 C.652 CE GR-409-core EIA/TIA 604-4A