

SW-05GU



SW-08GU



SW-08GF



Descripción

Switches 5 puertos UTP y 8 puertos UTP o FTP.
Transmisión hasta 1Gbps en todos los modelos.
Fabricados con componentes de mínimo consumo (<3W).
Indicación LED para puertos activos y de alimentación.

Uso recomendado y prestaciones destacables

Diseñado para distribución de señales en viviendas, pequeñas empresas, etc...
Plug & Play, no requiere configuración.
Una única fuente de alimentación 5V para todos los modelos.
Disipación de calor sin necesidad de ventilador que minimiza las incidencias.

Especificaciones técnicas

Construcción	Referencias		SW-05GU	SW-08GU	SW-08GF	
	Material de fabricación		ABS	ABS	Metal	
	Color		Negro RAL9005			
	Conector		RJ45			
	Velocidad de transmisión de datos	Mbps	10/100/1000 (1Gbps)			
	Distancia	mt	100			
	Categoría		5e o superior			
	Tipo de procesamiento		Almacenamiento y reenvío			
	Modo de transmisión		Dúplex/Semidúplex con función de autonegociación			
	MAC		2K			
	Memoria temporal		448K			
	Ancho de banda		10G	16G		
	Tiempo de retardo		<150 µs			
	MTBF		50.000 horas			
	Alimentación		Fuente de alimentaciónn externa			
	Tensión de entrada		AC100 ~ 240V 50/60Hz			
	Conector		DC Socket			
	Tensión de trabajo		5V			
	Consumo		Máx. 1,8W	Máx. 2,5W		
	Temperatura de almacenamiento	°C	-40 ~ +70			
	Temperatura de funcionamiento	°C	-10 ~ +55			
	Humedad relativa		5 - 90 % (sin condensación)			
	Medidas	Ancho	mm	96	138	140
		Profundo		57	57	52
		Alto		24	24	28
Peso		Kg	77	114	174	

Normativa

IEEE82.3 10Base-T IEEE802.3u 100Base-TX/FX IEEE802.3x Flow control IEEE802.1p IEEE802.1d Spanning Tree CE

Características y especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.

Edición 1 / Junio 2025