



TA-LC-ALD

## Adaptadores fibra LC/LC - SM UPC-APC y MM PC Duplex y Cuadraplex con tapón anti-polvo y anti-láser

KEYNET<sup>®</sup>  
systems

TA-LA307-SD-ALD-BX



TA-LU316-SD-ALD-BX



TA-LP347-M3D-ALD-BX



TA-LP342-M4D-ALD-BX



TA-LP346-M5D-ALD-BX




TA-LA309-SC-ALD-BX



TA-LU320-SC-ALD-BX



TA-LP349-M3C-ALD-BX



TA-LP344-M4C-ALD-BX



TA-LP348-M5C-ALD-BX



Tapón anti-polvo  
y anti-láser



✓ Asegura que el puerto nunca pueda estar abierto y permita la entrada de polvo.

✓ Previene que pueda dañar a la vista de un operario en caso de estar el conector con señal.



Sin contacto de la férula con la tapa anti-polvo

### Descriptivo

Adaptadores para conectores fibra óptica tipo LC/LC en formato duplex y cuadraplex.

Tubo alineamiento interior férulas fabricado en Zirconia para asegurar la máxima estabilidad de prestaciones.

Modelo sin asas para fijación a panel sin tornillos.

Pestañas metálicas de agarre en 2 lados.

### Uso recomendado y prestaciones destacables

Paneles, cajas y cassettes de fibra óptica.

Adaptadores de alta calidad especialmente indicados para Centros de Datos e instalaciones ODF en general.

Disponibles en 5 colores conforme a la normativa para fibras SM APC/UPC y MM PC OM3, OM4 y OM5.

Sustituye el tradicional tapón por un mecanismo integrado en el acceso frontal del adaptador que se abre únicamente al introducir un conector LC.

### Modelos

| Referencia          | Conectores | Formato    | Pulido | Modo |         | Color carcasa |  |
|---------------------|------------|------------|--------|------|---------|---------------|--|
| TA-LA307-SD-ALD-BX  | LC-LC      | Duplex     | APC    | SM   |         | Verde         |  |
| TA-LA309-SC-ALD-BX  |            | Cuadruplex |        |      |         |               |  |
| TA-LU316-SD-ALD-BX  |            | Duplex     | Azul   |      |         |               |  |
| TA-LU320-SC-ALD-BX  |            | Cuadruplex |        |      |         |               |  |
| TA-LP347-M3D-ALD-BX |            | Duplex     | PC     | MM   | OM3     | Aqua          |  |
| TA-LP349-M3C-ALD-BX |            | Cuadruplex |        |      | Violeta |               |  |
| TA-LP342-M4D-ALD-BX |            | Duplex     |        |      |         | Lima          |  |
| TA-LP344-M4C-ALD-BX |            | Cuadruplex |        |      | OM4     |               |  |
| TA-LP346-M5D-ALD-BX |            | Duplex     |        |      | OM5     |               |  |
| TA-LP348-M5C-ALD-BX |            | Cuadruplex |        |      |         |               |  |

### Especificaciones técnicas

| Características estructurales | Tipo de conector           |         | LC (Hembra) - LC (Hembra)     |           |
|-------------------------------|----------------------------|---------|-------------------------------|-----------|
|                               | Material                   | Carcasa | Polycarbonato - PC            |           |
|                               |                            | Férula  | Cerámica - Zirconia ZrO2      |           |
|                               |                            | Tapón   | Polipropileno - PP            |           |
|                               | Resistencia a la tensión   |         | N                             | 2.0 ~ 5.9 |
| Eléctricas                    | Color según fibra aceptada | SM      | Carcasa Verde / Azul          |           |
|                               |                            | MM      | Carcasa Aqua / Violeta / Lima |           |
|                               | Pérdida por inserción      |         | dB                            | ≤ 0.25    |
| Durabilidad                   | Ciclos                     |         | > 500 veces                   |           |
|                               | Pérdida                    |         | dB                            | ~ 0.2     |
| Temp.                         | Temperatura almacenaje     |         | °C                            | -40 ~ 85  |
|                               | Temperatura funcionamiento |         | °C                            | -40 ~ 75  |

Embalaje

| Embalaje | Embalaje                                                                          | Modelo     | Cantidad    |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
|          |  | Duplex     | Caja 40 uds |
|          |                                                                                   | CuadruPLEX | Caja 20 uds |